

NKB1000-E

IP-клавиатура управления



- Клавиатура управления поддерживает:
 - видеорегистраторы Dahua
 - PTZ-видеокамеры Dahua
 - серверы видеонаблюдения
- Подключение RS-485, RS-422, USB, RS-232, IP
- 3-осевой джойстик для PTZ-управления
- Управление предустановками, сканированиями, панорамированиями, турами и шаблонами
- Экранное меню и подсказки пользователю
- Подключение к платформам SmartPSS или DSS через USB

3-axis

USB
ControlRJ-45
port

Технические характеристики

Общая информация

Кнопки клавиатуры	Электрохимические
Джойстик	3-позиционный с контролем угла отклонения вращением и автоматическим возвратом в исходную позицию
Коммуникационные режимы	Прямое подключение, стоевое подключение
Прямое подключение	Интерфейсы: 1 RS-232, 2 RS-485 Протоколы видеорегистраторов: DH-2 Протоколы PTZ: DH-SD1, Pelco-D/Pelco-P...
Сетевое подключение	Интерфейсы: 1 RJ-45 (Ethernet) Видеорегистраторы и PTZ IP-видеокамеры: IP-адрес, порт, протокол
Дисплей	ЖК-экран, 75.2 мм × 33.85 мм
Максимальное количество пользователей	64 (включая администратора)
Количество адресов RS-485 (для каждого пользователя)	256
Количество IP-видеокамер (для каждого пользователя)	2048

Электропитание

Питание	Блок питания Вход: 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц Выход: 12 В (DC), 2 А
Потребляемая мощность	5 Вт

Физические параметры

Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Относительная влажность	10% ~ 90%
Атмосферное давление	86 кПа ~ 106 кПа
Размеры	330 мм × 139 мм × 53 мм (высота с джойстиком: 103 мм)
Масса	Брутто: 1.3 кг

Размеры, мм

